

EPDM

## FDV

EPDM er et støpt støtdempende fallunderlag. Et slikt gummidekke er en investering som fører til mindre slitasje på apparater og klær, det gir nkle-re og billigere vedlikehold og ser bedre ut over tid.

Et plass-støpt gummiunderlag kan formes etter apparatenes sikkerhetssoner og fallhøyder, og gir dermed et helhetlig og estetisk bedre utseende.

I tillegg kan en legge inn artige mønster og figu-rer, eller for eksempel elementer for læring.



# Påkrevd funksjonsettersyn

EGENSKAPER  
FAST VEDLIKEHOLD  
ÅRLIG ETTERSYN  
SKADER

## EGENSKAPER

Med sin holdbare og jevne overflate behøver Playtop lite vedlikehold sammenlignet med andre produkter. Siden den riktige materialtykkelsen alltid er på riktig sted, behøves ikke raking, heller ikke ekstra tilførsel av materiale, slik bark og sand krever. Fremmedelementer er godt synlige på overflaten, og kan ikke skape skjulte farer under den. Og det finnes ikke hull som kan friste nysgjerrige barn, eller skape svake punkter for vandaler.

Selve overflaten er drenerende og hvis den legges på et drenerende underlag renner regnvann av nesten umiddelbart.

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk:

Det faste visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

# Påkrevd funksjonsettersyn

EGENSKAPER  
FAST VEDLIKEHOLD  
ÅRLIG ETTERSYN  
SKADER

## FAST VEDLIKEHOLD

Det eneste rutinevedlikeholdet som kreves er fjerning av synlig søppel.

## ÅRLIG VEDLIKEHOLD

Er der mye vegetasjon på området vil behandling med egnede mose- og ugressdrepere holde overflaten ren og hurtigtørkende og bevare antisklibelegget. Salta om vinteren er mulig men anbefales ikke. Skulle man alikevel bruke salt må det skylles vekk om våren.

Unnvik høytrykkspyler og bruk heller vanlig vannslange.

## SKADER

Skader kan oppstå. Ta kontakt med oss for eventuelle reparasjoner eller instruksjoner for å gjøre mindre reparasjoner selv.

Dersom det blir sølt maling eller graffiti på overflaten, må man IKKE bruke løsemiddeler uten å spørre oss om råd, ettersom det kan føre til alvorlige skader på det støtdempende materialet.