

# Monteringsanvisning/FDV

Art.2660



Materialer: Brannlakkert aluminium, HDPE-plast

Produsent: Norsk Lek og Park AS

Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland

Tlf: 53 74 35 51

[www.lekogpark.no](http://www.lekogpark.no)

Arealbehov: 6,2 m x 3,1 m	Montering: støpes
Underlag: -	Fallhøyde: -
Mål L/B: 3,2 m x 0,1 m	

Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.

### Montering:

1. Monter overliggeren i åpningen på de lange stolpene til borgveggene.
2. Plasser borgporten på tiltenkt område, merk av for hvor det skal graves hull.
3. Grav alle hull og plasser veggen i riktig posisjon. Bruk ca. 70 kg støp i hver hull. Apparatet må stå å herde i ett par dager før det tas i bruk.

#### Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

### Vedlikehold:

1. Sjekk apparatet og fundamentet for slark og bevegelse.
2. Sjekk for eventuelle skader.
3. Sjekk bolter og skruer.
4. Vaskes med såpe og vann.