

Monteringsanvisning/FDV

Art.4030



Materialer: HDPE-plater

Produsent: Norsk Lek og Park AS

Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland

Tlf: 53 74 35 51

www.lekogpark.no

Arealbehov: 4,2 m x 3,7 m	Montering: støpes
Underlag: bark, fallmatter, støtsand, gress, gummidekke	Anbefalt alder: fra 1 år
Mål L/B: 1,2 m x 0,7 m	Fallhøyde: > 0,6 m

Sjekkliste for montering:

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og sikkerhetssone der apparatet skal monteres.
2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass.
3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel.

Montering:

1. Bilen plasseres på tiltenkt område og det må merkes av for hvor det skal graves hull for jordfester, 2 stk flattstål med splitt.
2. Grav hull og plasser bilen i riktig posisjon og høyde.
3. Monter jordfester og bruk ca. 50 kg støyp på hvert feste.
4. Støypen må herdes noen dager før bruk.

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres med høyst tolv måneders mellomrom og bør utføres av sakkyndige personer.

Vedlikehold:

1. Sjekk apparatet og fundamentet for slark og bevegelse.
2. Sjekk for eventuelle skader.
3. Sjekk bolter og skruer.
4. Vaskes med såpe og vann.